



Садовый трактор Husqvarna TC 242TX

Husqvarna TC 242TX - это мощный и удобный садовый трактор, разработанный для использования на участках средних и больших размеров. Оснащен встроенным травосборником объемом 320 л, педальным управлением, гидростатической трансмиссией для удобства управления, режущей декой со сниженным уровнем вибрации, эргономичным рулевым колесом с мягким ободом и регулируемым сиденьем повышенной комфортности. В комплектацию входит доступная с регулируемого сиденья функция мульчирования BioClip®. Возможна установка коллектора (травосборника) и дефлектора для выброса травы назад.



Рулевое колесо повышенной комфортности

Большое рулевое колесо уменьшает усилия при управлении агрегатом. Мягкая на ощупь внутренняя поверхность снижает нагрузку и утомляемость оператора при длительной эксплуатации.



Сиденье оператора повышенной комфортности

Сиденье оператора повышенной комфортности из простроченного высококачественного винила. Толстая мягкая подкладка обеспечивает повышенный комфорт и превосходное качество езды.

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Система создания воздушного потока Air Induction

За счет технологических отверстий, инновационная система организует создание мощного потока в области верхней части режущей деки, что «поднимает» траву до того, как она будет скошена. Эта система повышает качество скошения и обеспечивает эффективный сбор скошенной травы и листьев с газона.



ОСОБЕННОСТИ

- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Сиденье оператора повышенной комфортности
- Рулевое колесо повышенной комфортности
- Система создания воздушного потока Air Induction
- Измерительные приборы на панели управления
- Прочный, литой передний мост повышает устойчивость при движении
- Круиз-контроль для комфортного управления
- Стальной капот
- Бампер защищает переднюю часть машины
- Резиновый амортизатор для полноценного контакта и снижения вибрации.
- Механическая муфта включения режущих ножей
- Прочная рама
- Колеса, не повреждающие газон
- Яркие светодиодные фары
- Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически.

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Напряжение аккумулятора	12 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2600 об/мин
Номинальная мощность	14.1 кВт
Радиус поворота, минимальный	16 дюйм
Диаметр нескошенного круга	152 см
СЕРТИФИКАТЫ	
Гарантия при некоммерческом использовании	3 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	361060 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	289846 г
Габаритная высота машины	127 см
Габаритная длина машины	240 см
Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором)	110 см
Габаритная ширина машины (с поднятым дефлектором)	110 см
Габаритная ширина машины	110 см
Регулятор высоты стрижки травы	Установленный на крыле
Регулировка высоты кошения	Центральная, подружиненная
Количество положений высоты кошения	6
Рабочая ширина	108 см
Высота спинки сиденья	High 15"
Размер передних шин	15X6-6
Размер задних шин	18X9.5-8
Масса	287 кг
Колёсная база	122 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Цилиндры	2
Рабочий объем двигателя	726 см ³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	Серия FR
Генератор	15 А
Производитель двигателя	Kawasaki
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K46
Тип трансмиссии	Гидростатическая
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный автомобильного типа
Колеса, не повреждающие газон	4
Набор BioClip®	BioClip® с сиденья
Муфта включения ножа	Электрическое сцепление
Тип ножа	High Performance
Ножи	2 шт.
Травосборник	Входит в комплектацию
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Штампованная, усиленная
Режимы кошения	Травосборник/BioClip®
Штуцер для поливочного шланга	Опционально
Трансмиссия	С педальным управлением
Защита всей конструкции трактора	Защитный бампер
Генератор	15 А
Фары	Опционально
Счетчик моточасов	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Режущая дека с порошковым покрытием	Опционально
Тип сиденья	Комфортная высокая спинка
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Full pressure with oil filter
Расположение топливного бака	Спереди
Объем топливного бака	13.3 л
Объем масляного бака	2.1 л

Технические характеристики

Масляный фильтр	Да
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал сиденья	Винил
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	100 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	85 дБ(А)
Измерение уровня шума	99 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	1245 мм
Длина упаковки	2261 мм
Объем упаковки	3171.13 дм ³
Ширина упаковки	1168 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BC 0.8 SWEEPER
(12V / 0.8A)
579 45 01-01




МУСОРОПОДБОРЩИК/
ТРАВΟΣБОРНИК
586 63 65-01



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



СКАРИФИКАТОР
586 63 68-01



АЭРАТОР
586 63 69-01



ПРИЦЕПНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
586 63 72-01



СМЕННАЯ НАСАДКА - АЭРАТОР
588 21 27-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ-СЕЯЛКА
30КГ
589 40 93-01



ПРИЦЕП PROFİ
953 51 17-02



ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ДЛЯ
ГРАВИЯ
953 51 24-01



ЗАГЛУШКА BIOCLIP ДЛЯ ST 154
(97CM) ДЛЯ МОД. С 2011 Г.В.
960 71 00-38



ДЕФЛЕКТОР ВЫБРОСА ТРАВЫ
СЗАДИ
960 71 00-41



КАТОК
965 89 94-01



РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА К
ОТВАЛУ 5449217-01
966 00 19-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
967 02 72-01



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ ОТ
ВЫСОКОЙ ПОРОСЛИ
505 56 88-13



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАКТОРА
505 63 08-82



TRO040 - FRONT MOUNTED
ROTARY BROOM
544 92 16-01