

Райдер Husqvarna R 316TX AWD

Built to take on the tougher jobs, Husqvarna R 316TX AWD is a smart, high-performance ride-on lawn mower powered by a V-twin engine. It offers a choice of combi cutting decks for optional BioClip® mulching or rear ejection. All-Wheel-Drive and articulated steering keep you in control in challenging terrain. The engine hood features integrated rails so you can attach accessories like cargo holder. LED lights in front and back for greater visibility in darker seasons. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth®



Универсальное использование

Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования позволяет осуществлять всесезонную эксплуатацию агрегата.



Счетчик моточасов с напоминанием об обслуживании

Указывает на необходимость технического обслуживания.

Поворотная задняя ось

Принцип «ломающейся рамы» в конструкции техники, когда поворачивают не передние, а задние колёса, позволяет получить максимальную тягу привода и гарантирует плавную езду даже на неровных поверхностях.



Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения

Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора. Поэтому Вы можете изменять высоту прямо во время кошения.



ОСОБЕННОСТИ

- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу сцепления
- Счетчик моточасов с напоминанием о сервисном обслуживании
- Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования позволяет осуществлять всесезонную эксплуатацию агрегата.
- Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения
- Прозрачное окно топливного бака позволяет легко проверить уровень топлива
- Подстаканник
- Легкодоступная горловина топливного бака
- Свободно ориентирующиеся колеса режущей деки
- Рулевое колесо регулируется по высоте
- Плавающая режущая дека для снижения риска повреждения газона.
- Optional Combi cutting deck (94, 103 or 112 cm)
- Максимальная универсальность благодаря раме, позволяющей подсоединять навесное оборудование
- Цифровой дисплей
- Автоматическое управление ножами
- Режим выброса скошенной травы назад для редко обрабатываемых территорий
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Двигатель расположен позади оператора для лучшего обзора
- Внешняя крышка бензобака для легкой заправки
- Двойные светодиодные фары
- Удобное размещение оператора
- Минимальный диаметр участка, необработываемый при полном развороте машины
- Расположенная впереди режущая дека
- Свободно ориентирующиеся колеса режущей деки
- Система полного привода (AWD)
- Режим BioClip® для часто обрабатываемых газонов
- Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
- Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.
- С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например, время работы, уровень заряда, а также необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.
- Легкодоступные органы управления

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора	24 А·ч
Производитель аккумулятора	Global
Вес упаковки батарей	7,0 кг
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Напряжение аккумулятора	12 В
количество батарей в блоке	1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность	9,6 кВт
----------------------	---------

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	310000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	238000 г
Габаритная высота машины	118,1 см
Габаритная длина машины	202,4 см
Габаритная ширина машины	88,3 см
Количество положений высоты кошения	10
Клиренс	90 мм
Gross weight towed	125 кг
Размер передних шин	170/60-8
Размер задних шин	170/60-8
Масса	238 кг
Масса (без режущего оборудования)	238 кг
Колёсная база	88,7 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя	603 см ³
Цилиндры	2
Электрический запуск	Опционально
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Тип смазки двигателя	Под постоянным давлением
Модель двигателя	Серия FS V-Twin
Производитель двигателя	Kawasaki
Модель двигателя	FS481V
Свеча зажигания	NGK BPR4ES
Емкость топливного бака	12 л
Объем топливного бака	3,17 амер. галлон

ОБОРУДОВАНИЕ

Электрическая розетка 12 В	Опционально
Тип воздушного фильтра	Двойной
Муфта включения ножа	Автоматический
Подстаканник	Опционально

Технические характеристики	
Регулировка высоты кошения	Lever, while seated
Трансмиссия	Dual pedal-operation
Принцип движения	Полный привод
Складывающееся виденье	Опционально
Фары	Опционально
Подлокотники на подвеске	Опция
Счетчик моточасов	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Регулировка сиденья	Без использования инструментов. Не нужно покидать сиденье.
Производитель сиденья	SEAT
Подвеска сиденья	Опционально
Сервисное положение режущей деки	Опционально
Technical Platform	R 300-series
Колёсная база	88,7 см
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Под постоянным давлением
Расход топлива (г/кВт)	349 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	12 л
Объём масляного бака	1,7 л
Масляный фильтр	Да
Тип масла	SAE 10-W30
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ ЕС	
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	851 г/кВт·ч
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	97 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	86 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрации на сиденье	0,7 m/s ²
Вибрации на рулевом колесе	2,5 m/s ²