

# Мойка высокого давления Husqvarna PW 125

Компактная мойка высокого давления любительского класса и периодического использования. Оптимальный вариант для работы на небольших по площадях приусадебных участках, для очистки террас, оград и заборов, садовых дорожек и мебели. Потребляемая мощность 1500 Вт (220В). Максимальное давление 125 бар. Металлическая конструкция насоса. Расход воды 320 л/ч. Пистолет – распылитель с шарнирными соединениями облегчает использование. Шланг с текстильной оплёткой, длинной 7 м, и катушкой для его хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый пенный распылитель в комплекте.



## Гибкий шланг высокого давления

Дополнительный комфорт, благодаря гибкому шлангу, исключающему перекручивание.



#### Катушка шланга

Простое и удобное хранение шланга с легким наматыванием.



Насос имеет полностью металлическую конструкцию для обеспечения длительного срока эксплуатации.



#### Шарнирные соединения и система Quick Connect

Изменяйте положения насадки, не поворачивая пистолетраспылитель. Всегда создаётся удобное положение для любой задачи. Шланг и насадки быстро и легко подсоединяются, благодаря чему Вы сможете быстро приступить к работе.



### ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Катушка шланга
- Comfort and non-tangling hose
- Maximizes efficiency and comfort

- Easy to see the remaining level of detergent and amount used
- Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением
- Easy access and more efficient work
- Targeted high cleaning performance

ехнические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Емкость контейнера моющего средства	0.5 л
Класс электрозащиты	IP X5
Макс. давление	125 бар
Макс. высота самовсасывания	0.5 м
Макс. температура воды на входе	40 °C
Рабочее давление, макс.	95 бар
<sup>р</sup> асход воды	320-460 л/ч
РАЗМЕРЫ	
Macca брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	8300 г
Mасса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	7100 г
Длина шланга	7 м
]лина провода питания	5 м
ДВИГАТЕЛЬ	
Уласс электрозащиты	IP X5
- Настота	50 Гц
Количество фаз	1
Номинальная мощность	1500 BT
Номинальный ток, А	7.4 A
Напряжение	230 B
ОБОРУДОВАНИЕ	2005
Вилка	Тип F - 230 В
УПАКОВКА	11111 2000
Высота упаковки	485 MM
Длина упаковки	375 MM
Эбъем упаковки	53.66 дм²
	295 MM
Количество товаров в упаковке	1
Количество паллет	16 шт.
МАТЕРИАЛЫ	10 III.
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	31 r
Paper + Cardboard total	31 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	20 g
Plastic rigid	20 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
YPOBEHL SBYKA N WYMA	U y
	97 pE/A)
Уровень шума	87 дБ(А)
Риберии и причения до причения	25/22
Вибрация на рукоятках, Aeq Вибрация (ah) Vibration max ah	2.5 м/c² 2.5 м/c²