



## Бензопила Husqvarna 585

With excellent cutting capacity, designed to handle up to 36" bars, 585 is a powerful but still a robust saw to handle the toughest conditions. Equipped with AutoTune™, Air Injection™ and feature like captive bar nuts, flip-up fuel and side-mounted chain tensioner, the 585 is a modern chainsaw with improved convenience. Emission compliant for EU and improved run-time, the 585 fit all markets who demand a durable and reliable chainsaw.

### Reliable performance with different fuels

Designed to be able to run with many kinds of fuel qualities including high ethanol levels, the engine can handle ethanol content up to 25%.



### More powerful and convenient

The saw delivers excellent cutting capacity as well as improved vibration levels and optimized manoeuvrability for an improved cutting experience.

### Durable and fit for heavy-duty challenges

The robust design with high-quality components, the easy-to-adjust carburetor and the heavy-duty air filtration system will make it easy to take on the most challenging of tasks.



### Equipped for the very best workday

The saw is equipped with our durable X-Tough™ bar with long lifetime, which facilitate straight cuts and minimize pinching.



## ОСОБЕННОСТИ

- Robust design, easy-to-adjust carburetor and heavy-duty air filtration system
- Excellent cutting capacity, improved vibration levels and optimized manoeuvrability for improved cutting experience
- Handles ethanol content up to 40%.
- Comes with X-Tough™ bar, facilitating straight cuts and minimized pinching.
- Easier diagnostics means quicker and better service
- Reduces the strain on your body and makes the saw nimbler
- Удерживающая функция предотвращает утерю гайки крепления шины.
- Heavy duty air filter for better filtration
- Технология Air Injection фильтрует 98% поступающей пыли
- Лучший отвод опилок предотвращает засорение
- Невыпадающие болты
- Быстрый разгон
- Perfect sight critical for felling
- Large transparent tank window simplifies fuel level check
- Откидная крышка бензобака
- Передовая технология двигателя X-Torq® экономит топливо и сокращает количество вредных выбросов

### Технические характеристики

<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.6 м/с
Частота включения сцепления	4300 об/мин
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах	4500 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2800 об/мин
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов	4300 об/мин
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Частота, соответствующая максимальной мощности	9600 об/мин
Номинальная мощность	5.1 кВт
Ограничение нижнего уровня скорости	11500 об/мин
Крутящий момент, макс.	5.3 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	7800 об/мин
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	0404/20/2553
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	9220 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	8150 г
Длина шины	24 дюйм
Длина шины	600 мм
Масса (без режущего оборудования)	7.5 кг
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Диаметр цилиндра	53 мм
Рабочий объем двигателя	86 см³
Ход поршня	39 мм
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Категория двигателя CARB/EPA	MHVXS.0865AA
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Свеча зажигания	NGK CMR6H
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип держателя шины	Широкий
Тип цепи	C85
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Тип рукоятки	Стандартная
Шаг цепи	3/8"
Конструкция со звездочкой	Rim 7
<b>СМАЗКА</b>	
Расход топлива (г/кВт)	450 г/кВт ч
Расход топлива	2.27 кг/ч
Ёмкость топливного бака	0.86 л
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип масляного насоса	Регулировка движения, нет подачи на холостом ходу
Объем масляного бака	0.42 л
Тип топлива	Бензин
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1080 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	342 мм
Длина упаковки	572 мм

<b>Технические характеристики</b>	
Ширина упаковки	446 мм
Количество товаров в упаковке	1
<b>ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕРА</b>	
Категория двигателя CARB/EPA	MHVXS.0865AA
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	308.35 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (CO FEL)	536 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO <sup>2</sup> )	857 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам)	55.07 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота)	2.06 г/кВт·ч
<b>ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС</b>	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	285.17 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO )	792 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	792 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	54.03 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	1.96 г/кВт·ч
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	119 дБ(А)
Измерение уровня шума	118 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	112 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Дневной допустимый уровень вибрации	6.6 м/с <sup>2</sup>
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	4.5 м/с <sup>2</sup>
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	3.7 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	6.6 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	5.3 м/с <sup>2</sup>

## АКСЕССУАРЫ



ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ X-CUT S85, 24"/61  
 СМ, 3/8", 1.5 ММ, 84 ХВОСТОВИКА  
 581 62 66-84