



Высоторез Husqvarna 535FBX

Husqvarna 535FBx is the first application for top spacing. The design provide total load distribution, the engine is located in a harness on the user's back. The cutting equipment is hinged in a flexible suspension for best comfort and flexibility, to make work easy with high precision.



Двигатель X-Torq®

Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.



Гибкая подвеска пилы

Модель оснащена гибкой подвеской штанги для снижения нагрузки и большего комфорта.

Распределение полной нагрузки

Эргономичная ременная оснастка и подвеска штанги обеспечивают оптимальное распределение веса.



Выключатель зажигания с автовозвратом

При выключении устройства кнопка останова автоматически возвращается в положение для пуска, что облегчает повторный запуск.



ОСОБЕННОСТИ

- Эффективное распределение веса
- Гибкая подвеска штанги
- Двигатель X-Torq® сокращает расход топлива и количество вредных выбросов
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя
- Удобные рукоятки
- Удобные рукоятки
- Антивибрационная система LowVib® защищает руки пользователя
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Полностью автоматическая, саморегулирующаяся система смазки цепи
- Разъемная штанга для легкой транспортировки и хранения
- Регулировка положения рукояток для большего комфорта

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Скорость движения цепи на максимальных оборотах	18.5 м/с
Частота включения сцепления	4300 об/мин
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах	5300 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2900 об/мин
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов	3900 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	8400 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	8220 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	3/8"–24H
Номинальная мощность	1.6 кВт
Ограничение нижнего уровня скорости	10200 об/мин
Крутящий момент, макс.	1.9 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	6600 об/мин
СЕРТИФИКАТЫ	
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2163
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	14200 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	13000 г
Длина шины	13 дюйм
Size	13
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	24 мм
Длина штанги/длина раструба	102 мм
Масса (без режущего оборудования)	12.4 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	38 мм
Рабочий объем двигателя	34.6 см³
Ход поршня	30.5 мм
Класс двигателя	MHVXS.0354EE
Категория двигателя CARB/EPA	MHVXS.0354EE
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Передаточное отношение	1.29
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Тип топлива	Petrol
Свеча зажигания	Champion RCJ6Y
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип цепи	SP33G
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	3/8"–24H
Шаг цепи	.325"
Technical Platform	HPT-R18
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	475 г/кВт·ч
Расход топлива	0.99 кг/ч
Ёмкость топливного бака	0.6 л
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип топлива	Бензин
УПАКОВКА	
Высота упаковки	310 мм
Длина упаковки	1850 мм
Объем упаковки	189.255 дм²
Ширина упаковки	330 мм
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ CARB	
Класс двигателя	MHVXS.0354EE
Категория двигателя CARB/EPA	MHVXS.0354EE
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	243.69 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂)	1029 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	29.31 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	1.09 г/кВт·ч
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ EPA	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	243.69 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (CO FEL)	536 г/кВт·ч

Технические характеристики	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ²)	1029 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам)	29.31 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота)	1.09 г/кВт·ч
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	418.31 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ₂)	862 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	40.51 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	0.46 г/кВт·ч
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Звуковое давление на ухо оператора	94 дБ(А)
Уровень шума	111 дБ(А)
Измерение уровня шума	110 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	1.8 m/s ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1.2 m/s ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	3.5 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	1.8 m/s ²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	1.2 m/s ²